

Mediator de 3 puntos.



Conjunto motorizado de seguridad de bloqueo automático y salida antipánico. El conjunto Mediator de 3 puntos, está formado por una cerradura mecánica de bloqueo automático que nos asegura que siempre que la puerta se cierra, la cerradura dispara los 3 pestillos (pestillo central y ganchos superior e inferior), con lo que tendremos la puerta cerrada con llave las 24 horas, pero gracias a la función antipánico la cerradura se desbloqueará completamente al actuar sobre la manilla, cumpliendo con las normativas de salidas de emergencias y evacuación de edificios.

La cerradura mecánica se complementa con el cerradero eléctrico motorizado, el cual es el encargado de otorgar el confort al conjunto, ya que mediante una señal eléctrica comprendida entre 5 y 48V, es capaz de desbloquear la cerradura retirando el pestillo y si transcurrido unos segundos no se ha procedido a abrir la puerta, la cerradura vuelve a rebloquear con llave.

La gran innovación del conjunto motorizado Mediator es que no se debe cablear la hoja de la puerta, puesto que todas las señales eléctricas se encuentran en el cerradero que se instala en el marco, con lo que se simplifica la instalación.

Si se desea se puede reportar el estado de la cerradura, dado que el cerradero motorizado dispone de dos contactos independientes que nos indica si la puerta está bloqueada o desbloqueada.

Características Técnicas

- Tensión de servicio: 12 V.C.C estabilizada
- Tensión de apertura: 5-48 V CC/CA
- Ancho del frontal: 24mm
- Agujas disponibles: 30/35/40/45/55/60/65mm
- Cuadradillo: 9mm (Se suministra adaptador para 8mm)
- Consumo: 500mA
- Tiempo de rebloqueo: 3 seg
- Temperatura de trabajo: -20°C a +60°C
- Poder de ruptura de los microcontactos: Máx. 0,5A / 30VCA/CC
- Máxima distancia entre marco y puerta: 2-4 mm
- Resistencia a la fracturación: 10.000N
- Homologación para puertas cortafuegos RF: EN1634-1
- Homologación para salidas de emergencia; EN179/EN1125

Dimensiones

65-24M

629X- SBL

