

## SERIE 492-08.

La manilla autónoma con teclado, funciona como un sistema de control de accesos autónomo en combinación con una cerradura mecánica convencional. Permite la liberación temporal o permanente de la cerradura sin consumo de pilas.

La función de la cerradura mecánica permanece invariable.

El funcionamiento de la manilla autónoma es el siguiente: Desde el interior la cerradura puede ser abierta mediante la maneta.

Desde el exterior, la maneta queda desactivada hasta que se introduce un código autorizado.

Las funciones anteriores quedan anuladas si la cerradura mecánica se cierra con llave.

La parte exterior de la manilla va equipada con 5 disimulados botones para la composición de los códigos de acceso. La manilla digital se alimenta mediante dos pilas de litio, ubicadas en la manilla exterior.


Para que su uso diario y programación sea más sencillo la manilla codificada incorpora tanto señales acústicas como ópticas.

Acabado combinado de acero inoxidable y cromo mate.

En caso de teclear un código erróneo 5 veces, la manilla se bloquea durante 3 minutos.

Se debe indicar mano de la puerta, dado que existe una versión de DIN derecha y otra de DIN Izquierda

### Características Técnicas

- Alimentación: 2 pilas de 3V
- Duración de las baterías: 100.000 aperturas
- Número de usuarios: 9 códigos (de 4 a 6 dígitos)
- 1 código maestro (6 dígitos)
- Grosor de la puerta: 35-80mm
- Homologación 



Acotación de producto

