


SERIE 8037.

Cerraderos eléctricos universales de montaje en superficie , **para puertas de madera, de perfilera metálica o de cristal.**
Fabricados bajo certificación ISO 9001.

Disponible una amplia gama de accesorios que facilitan su instalación y adaptación en cualquier tipo de puerta. Los accesorios disponibles son: ángulo en L de fijación, pletinas de fijación para puerta de cristal, adhesivo epoxy de alta resistencia para puertas de cristal, etc...

Características Técnicas

- Función "Fail Safe" apertura en ausencia de tensión (bajo pedido se puede suministrar con función "Fail Secure" apertura bajo tensión).
- Fuerza de retención: 3.000 N
- Ajuste del contrapicaporte "Fafix"
- Posibilidad de montaje horizontal o vertical
- Temperatura de trabajo: -15°C a + 40°C
- Conjunto de dimensiones compactas
- Dimensiones carcasa del cerradero eléctrico: 150 x 40 x 30mm
- Dimensiones carcasa del picaporte: 150 x 50 x 30mm
- Material de las carcasas: aluminio acabado RAL 9006
- Material de la caja del cerradero y picaporte: Zamak
- Homologación 



Referencias y características detalladas

	Reversible	Microcontacto de estado de puerta	Diodo Antiparasitario de protección	Para Sistemas de control de acceso	Referencia	Compatibilidad de bobinas
Fail Safe (apertura en ausencia de tensión)	●			●	8037	E9,F9
	●	●		●	8037R	E9,F9

A la referencia escogida deberá añadir el tipo de bobina deseada.

Bobinas disponibles

(E9) 12V CC (Consumo a 12VCC 235mA)

(F9) 24V CC (Consumo a 24VCC 150mA)

Accesorios

Referencia	Descripción
8037-3	Ángulo en L para kit de bloqueo eléctrico
8037-4	Kit de Suplementos (Suplementos de 3x2mm + 1x5mm)
8037-5	Kit de pletinas embellecedoras autoadhesivas para puerta de cristal
8037-6	Pletina para fijación del picaporte de superficie en puerta de cristal



8037-3



8037-4



8037-5



8037-6