SERIE ELA CT3000EVO.

El sistema ELA aporta solución a aquellos controles de acceso que tienen más de una puerta de entrada /salida y que se requiere que la información esté centralizada. Para ello se necesita una unidad de control que es la encargada de intercomunicar con los diferentes periféricos que se encuentran en la instalación.
La comunicación entre los periféricos y la central se realiza mediante un bus RS485.

Características Técnicas

- Alimentación: 12VCC/ 24VCC Estabilizada
- Consumo: 200mA
- Gestión de hasta 30 periféricos (teclados, lectores de proximidad)
- Interconexión de hasta 16 unidades de control por instalación
- 3000 usuarios / 30 horarios
- Conector RJ45 para conexión a una red TCP/IP
- Conector USB2 para conexión a una red USB
- Entrada/Salida RS485 para la construcción del bus para los distintos periféricos
- Dimensiones: H 175mm x L 200mm x P 40mm
- Índice de Protección: IP54
- Homologación CE

Información de Producto

Modelos disponibles

Referencia	Conector RJ45 (TCP/IP)	Conector USB 2.0	Lector de proximidad RFID
05CT3000EVO S/L	●	●	
05CT3000EVO C/L	●	●	●

Periféricos para central ELA

05L485NG

Lector de proximidad

BIOACCESS-S300

Lector Biométrico

05T485NG

Teclado

05LP868-AT

Lector de larga distancia

05CART08

Carta de expansión, 8 salidas